

TM.ONTEC G30 E1E 01 CB



Référence catalogue	TM-G3.EECB0000W
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Luminance	>210 cd/m²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	1.5 W
Puissance active	2.4 W
Alimentation	210+250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-15-55 °C
Matériau	PC
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	30 m
Classe de protection	2



TM.ONTEC G30 E1E 01 CB



Référence catalogue	TM-G3.EECB0000B
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9005
Luminance	>210 cd/m²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	1.5 W
Puissance active	2.4 W
Alimentation	210+250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-15-55 °C
Matériau	PC
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	30 m
Classe de protection	2

