

TM.ONTEC G30 EXE 60/180 M/NM AT



Référence catalogue	TM-G3.EXATX000W
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	M
Version	AT – test autonome
Couleur	RAL9003
Luminance	>350 cd/m ²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	0.9 W
Puissance active	5.0 W
Alimentation	210+250 V AC 50+60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	PC
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	30 m
Classe de protection	2



TM.ONTEC G30 EXE 60/180 M/NM AT



Référence catalogue	TM-G3.EXATX000B
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	M
Version	AT – test autonome
Couleur	RAL9005
Luminance	>350 cd/m ²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	0.9 W
Puissance active	5.0 W
Alimentation	210+250 V AC 50+60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	PC
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	30 m
Classe de protection	2

