

ONTEC R M1 CB W TM-OR.M1CB0000W

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 0425



N°: 4410/2021
Valable jusque:
04.09.2026



N°: 88-142033
Valable jusque:
28.02.2027



N°:
B_BK_60112_0424_2024
Valable jusque:
24.01.2030



N°: 0425



N°: 2291559.01-
UAE
Valable jusque:
28.10.2026




N°: 0425




N°: V3.0



Producteur	TM Technologie
Application	éclairage des espaces ouverts
Famille	ONTEC R
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Version	CB – batterie centrale
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK03
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	surface, encastré, mur, plafond, sous un angle
Flux (panne)	360 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2 W
Puissance active	4.5 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	186-254 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	-15 °C
Températures maximales	+55 °C
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



2,5	4	8,5	4	8,5
3	4	10	4	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5,5	16,5	5,5	16,5
7	5	18	5	18
8	5	19	5	19
9	4,5	20	4,5	20
10	4	20,5	4	20,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$